




Industriedrucker **EZ2250i / EZ2350i**

4" Thermo-Transfer Drucker

Industriedrucker in hochwertiger Metallausführung,
der neue Maßstäbe setzt



Farbiges TFT LCD und
Bedienfeld für einfache
und intuitive Handhabung



USB Host für höhere
Speicherkapazität und
Standalone-Modus



Hochwertiges Metallgehäuse
und Druckmechanismus



Automatische Einstellung
auf innen oder außen
beschichtete Farbbänder

GoDEX

EZ2250i / EZ2350i

Industriedrucker

Modell		EZ2250i	EZ2350i
Druckverfahren		Thermotransfer / Thermodirekt	
Auflösung		203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit		7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
Druckbreite		104 mm (4.09")	
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16")**; Max. 2540 mm (100")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1143 mm (45")
Prozessor		32 bit RISC CPU	
Speicher	Flash	8 MB Flash (4 MB für Anwendung)	
	SDRAM	16 MB SDRAM	
Sensoren		Einstellbarer reflektierender Sensor und Durchlichtsensor linksbündig	
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial	
	Breite	Standard: 25,4 mm (1") Min. – 118 mm (4.64") Max. mit Cutter: Max. 117 mm (4.61") mit Dispenser / Rewinder: Max. 118 mm (4.64")	
	Stärke	0.076 mm (0.003") Min. – 0.25 mm (0.01") Max.	
	Rollenaußendurchmesser	Max. 203,2 mm (8") mit 76,2 mm (3") Kern / Max. 152,4 mm (6") mit 38,1 mm (1,5") Kern	
	Kerninnendurchmesser	38,1 mm, 76,2 mm (1.5", 3")	
Farbband	Qualitäten	Wax, wax / resin, resin	
	Länge	450 m (1471')	
	Breite	30 mm (1.18") Min. – 110 mm (4.33") Max.	
	Rollenaußendurchmesser	76 mm (2.99")	
	Kerninnendurchmesser	25,4 mm (1")	
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL, Automatische Einstellung	
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)	
	Treiber	Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux	
	SDK	Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 and OCR A&B Bitmap Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	(Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° drehbar	
	Bitmap Schriften	Bitmap Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar	
Ladbare Schriften	Asiatische Schriften	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar	
Barcodes	1-D Bar Codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight	
	2-D Bar Codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite	
Code Pages		CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.	
Schnittstellen		• USB 2.0 • Serieller Port : RS-232(DB-9) • Ethernet 10/100 Mbps Druckserver • USB Host	
Bedienfeld		Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton Automatische Kalibrierungstaste Funktionstaste: FEED Ein-Aus-Schalter	
Spannung		Automatische Einstellung auf 100-240V AC, 50-60Hz	
Echtzeituhr		Standard	
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)	
	Lagerungstemperatur	-20°C to 50° (-4°F to 122°F C)	
Feuchtigkeit	Betrieb	30-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Prüfzeichen		CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL	
Abmessungen	Länge	512 mm (20,15")	
	Höhe	291 mm (11,45")	
	Breite	274 mm (10,78")	
Gewicht		15 Kg (33 lbs), ohne Verbrauchsmaterialien	
Optionen & Zubehör		Schneidevorrichtung Etikettenspendert+ Interner Etikettenaufwickler Parallel Port Adapter Modul (Centronic female 36-pin) Applikator Schnittstelle (1 input, 3 outputs, power 500mA @ 5V, bei Bedarf des Projekts) Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler	

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

Anwendungen für Etiketten und Barcodes

Die Industriedrucker der EZ2250i / EZ2350i Serie sind bestens geeignet für den Einsatz im Handel und in der Industrie.



Warenlager, Transport & Logistik

Kartonlabel, Versand-Etiketten, Inventur, Typenschilder usw.

Sondermaterialien

Die meisten gängigen Materialien wie Banner, Kleinteileetikettierung, Namensschilder, Schrumpfschläuche, Plastikkarten, Kabelkennzeichnung, Textietiketten, und sogar RFID Etiketten können mit einem GoDEX Drucker bedruckt werden.

Produktion


Produktetiketten, Herstellungsetiketten, Kartonenkennzeichnung, Lagermanagement usw.

GoDEX FARBBAND

Hochwertige GoDEX Thermotransfer Farbbänder

GoDEX bietet hochwertige Thermotransfer Farbbänder an, um Ihre anspruchsvollen Anwendungen zu ermöglichen.

- Wachs
- Wachs / Harz
- Harz



GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

GoLabel / anwenderfreundliche Software

GoLabel ist die kostenfreie Label-Design-Software mit vielseitigen und benutzerfreundlichen Funktionen.

Besuchen Sie uns auf www.godexintl.com und laden Sie GoLabel zum Testen herunter.

